

# Doppelkupplungsgetriebe-Öl 8100

## Описание

Высококачественное масло на основе отборных базовых масел, полученных по технологии HC-синтеза. Благодаря высокоэффективной комбинации присадок с улучшителями индекса вязкости с экстремальной сдвиговой стабильностью, современными присадками для защиты от износа, а также со стабильными агентами трения достигается отличная эффективность сцепления. Разработано специально для требований коробок передач с двойным сцеплением (коробка передач DSG). В частности, подходит и для КПП с двойным сцеплением, которые обладают общим масляным балансом для сцепления, синхронизации, набора шестерен и гидравлического управления.

## Свойства

- оптимальная стабильность к старению
- отличная защита от износа
- отличная устойчивость к окисляции
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- превосходная стабильность
- хорошие вязкостно-температурные свойства

## LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW 83 22 0 440 214 • BMW 83 22 2 147 477 • BMW 83 22 2 148 578 • BMW 83 22 2 148 579 • BMW 83 22 2 167 666 • BMW DCTF-1 • BMW DCTF-1+ • BMW MTF LT-5 • Chrysler • Ford WSS-M2C 218-A • Ford WSS-M2C 936-A • Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA • MB 236.21 • MB 236.24 • Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I • Nissan WSS-M2C 936-A • Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 • Porsche 999.917.080.00 • Volvo 1161838 • Volvo 1161839 • VW G 052 182 • VW G 052 529 • VW G 052 536 • VW G 055 529 • VW G 055 536 • ZF TE-ML 11

## Технические данные

|                    |   |
|--------------------|---|
| Плотность при 15°C | 0,845 г/см <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Вязкость при 40°C  | 33 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04   |
| Вязкость при 100°C | 6,85 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -40°C | <20000 мПа•с<br>DIN 51398                 |
| Индекс вязкости    | 174<br>DIN ISO 2909                       |



## Технические данные

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Температура застывания | -48 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки    | 200 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Цвет / внешний вид     | gelblich               |

## Сфера применения

Для коробок передач с двойным сцеплением всех видов, которые требуют специальное масло, как, например, VW, Seat, Škoda, Audi (DSG), Ford, Mercedes-Benz (DCT), BMW, Volvo и др.

## Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

## Имеющиеся упаковки

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 л пластиковый баллончик      | 3640<br>D-GB-I-E-P  |
| 1 л пластиковый баллончик      | 39019<br>D-RUS-UA   |
| 5 л пластиковая канистра       | 20626<br>D-GB-I-E-P |
| 20 л пластиковая канистра      | 3641<br>D-GB-I-E-P  |
| 60 л бочка из черной пластины  | 3642<br>D-GB        |
| 205 л бочка из черной пластины | 21613<br>D-GB       |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**