

# Информация к продукту

## Speed Diesel-Zusatz

PI 16/13/02/2020



### Описание

Speed Diesel-Zusatz – это комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами с учетом современных двигателей, горюче-смазочных материалов и условий эксплуатации.

### Свойства

- высокая экономичность
- гарантирует низкое потребление топлива
- гарантирует оптимальное сгорание
- легко заводится в холодном состоянии зимой
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- предотвращает возникновение отложений
- защищает впрыскивательный насос и иглы дюз и область цилиндр/поршень

### Технические данные

База	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid
Плотность при 15°C	0,8297 г/см <sup>3</sup>
Цвет / внешний вид	gelb, orange / yellow, orange
Температура вспышки	63 °C
Запах	n.a.
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с

### Сфера применения

Добавка к дизельному топливу для любых дизельных двигателей в легковом, грузовом автомобиле, тракторах, автобусах, сельскохозяйственных машинах и для стационарных двигателей. Великолепно может использоваться для консервации двигателей при длительном простое в экстремальных условиях.

### Применение

Объема 1 л достаточно для 400 л дизельного топлива. Измерительный стаканчик 25 мл (интегрирован в крышку) на 10 л дизельного топлива. Смешивание с топливом осуществляется автоматически.



### Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	5160 D
1 л жестяной баллончик	1975 D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**